

AVAL FLOOR SELLADOR ACRÍLICO

Aval Floor es un producto acrílico disuelto en solvente que permite sellar pisos de concreto nuevos y antiguos, extendiendo la vida útil de ellos y mejorando su apariencia. Al sellar, **Aval Floor** proporciona una película plástica, permitiendo impermeabilizar la superficie, transformando el piso en lavable y encerable. **Aval Floor** es antideslizante, lo que permite ser aplicado en áreas de tránsito como: Industria manufacturera, packings y galpones en general, estacionamientos, talleres, etc. Protege contra la grasa y suciedad, evita la formación del polvo de cemento que se produce con el desgaste. Es usado en superficies interiores y exteriores. Es muy recomendado para la industria alimenticia y crianza de animales, ya que sella la porosidad, facilitando la limpieza y desinfección. Ayuda a evitar la transferencia de calor en cámaras frigoríficas, recomendando la aplicación antes de montar la cámara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido no viscoso
Color	Incoloro
Olor	Propio
Densidad a 20°C	0.80 – 1.00 g/cc
pH producto puro	No aplicable
Concentración en % sólidos	>25 °Brix
Solventes	Xilol
Inflamabilidad	Producto inflamable
Punto de inflamación	26 °C (ASTM D92)
Rendimiento	De 5 a 10 m ² /L con una mano dependiendo de la aplicación. Se recomienda 3 manos.
Solubilidad	Completamente insoluble en agua
Estabilidad	Condiciones normales 1 año mínimo

INSTRUCCIONES DE USO

Indicaciones	Proceso	Aplicación
Aval Floor permite sellar pisos de concreto nuevos y antiguos. Impermeabilizando las superficies.	Preparación del piso Aplicación	Lavar con Degval o Degval Plus puro o diluido hasta 1 : 3 dependiendo del grado de suciedad. Retirar residuos de aceites, grasa o siliconas. Si el piso es de afinado extremo o contiene membrana de curado, debe ser tratado con producto ácido diluido para abrir porosidad y facilitar el anclaje de Aval Floor . Retirar el polvo. Aplicar con brocha o rodillo resistente a solventes una capa delgada siguiendo una dirección de aplicación. Dejar secar por 6 horas (+/-) y aplique una segunda mano en dirección perpendicular a la primera mano. Aplique las capas que sean necesarias (2 a 3 manos ya otorgan buen sellado y brillo). Antes de transitar, se recomienda dejar secar por 24 horas.

	Mantenición	Es necesario evitar el polvo, virutas metálicas y cualquier otro agente abrasivo. Para suciedad liviana lavar con Degval dilución 1 : 20 a 1 : 60 en agua. Si existe suciedad pesada o grasa aplicar Degval a dilución 1 : 10 con agua.
--	-------------	---

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario.

Consulta hoja de seguridad.