

Transpaleta Manual SKU 874



Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobrecarga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

BOMBA MANUAL HIDRÁULICA

La transpaleta utiliza una bomba manual hidráulica que da la fuerza para levantar las cargas.



BASE DE SOPORTE Y RODILLOS

Base de soporte con alta tolerancia a la reflexión y entrada/salida de rodillos, con mayor libertad para traslado.



MANGO RECUBIERTO

Mango ergonómico y fácil de operar, posee cubierta de goma y control de mano de 3 posiciones (levantar, bajar y neutro).



DESCENSO MANUAL

Velocidad de descenso de horquilla operada por control manual.



➤ Transpaleta Manual



Modelo estándar con capacidad de 2500 kg. Utilizada en bodegas, para realizar de manera más fácil, diversas tareas relacionadas con el traslado, carga y descarga de mercadería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	BF 2500 (ESTÁNDAR)
CAPACIDAD DE CARGA	2500 kg
ALTURA MÍNIMA DE LAS UÑAS	85 mm
RUEDA DE DIRECCIÓN	200 mm
RUEDAS DELANTERAS	80 x 93 mm
PAR DE RUEDAS DELANTERAS	80 x 70 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	200 mm
ALTO TOTAL	1224 mm
LARGO TOTAL	1603 mm
LARGO DE LAS UÑAS	1220 mm
ANCHO EXTERIOR DE UÑAS	685 mm
DIST. MÍNIMA AL SUELO, EL CENTRO DEL CHASIS (m2)	32 mm
ANCHO PASILLO CON PALLETS 1000X1200 TRANS. (Ast)	1803 mm
ANCHO PASILLO CON PALLETS 800X1200 LONG. (Ast)	1803 mm
RADIO DE GIRO	1336 mm
PESO	80 Kg
CÓDIGO INTERNO	7014000002504