

FICHA TÉCNICA

AVALTAR ELIMINADOR DE SARRO

Avaltar es un poderoso limpiador de sarro, óxido y manchas de orín. **Avaltar** combina el efecto detergente de sus tensoactivos no iónicos, el poder complejante de sus sales orgánicas y el ambiente ácido para disolver depósitos calcáreos. Es aplicable a cualquier artefacto enlozado, azulejo, mármol, plástico y muchas otras superficies.

	NES TEC	

AspectoLiquido no viscosoColorLevemente amarillo

Olor Propio

Densidad a 20°C 1.10 – 1.20 gr/cc

pH producto puro < 1

Concentración % activos 20 – 25 °Brix **Solubilidad** Soluble en agua

Estabilidad Condiciones normales 1 año mínimo

Condiciones extremas 6

INSTRUCCIONES DE USO

Indicaciones

Para eliminar sarro del WC. Aplicar el producto puro durante toda la noche.

Para eliminar el sarro del hervidor. Aplicar el producto puro dejando reposar 10 minutos, luego hacer funcionar el hervidor con la mitad del volumen de agua. Posteriormente enjuagar con abundante agua, utilizar el hervidor, y enjuagar nuevamente para eliminar residuos.

Limpieza general. Para mantener la limpieza y el estado sanitario de salas de baños, debe emplearse **Avaltar** al menos 1 vez por semana en los artefactos. Se recomienda una desinfección diaria con alguno de nuestros productos desinfectantes de efecto residual.

Dilución recomendada de Avaltar en agua

200 mL producto PURO

20 mL de producto en 200 mL de agua (1:10)

1:5

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al usar **Avaltar** deben tomarse las precauciones generales del uso de productos ácidos, es decir, guantes de plástico o goma, gafas o lentes protectores.

En caso de salpicaduras debe lavarse la zona afectada con abundante agua. Para neutralizar puede usarse bicarbonato.

Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Evite condiciones extremas de temperatura y no mezclar con otros productos.

Consulta hoja de seguridad.