

## AVASOL 80

### SOLVENTE ECOLÓGICO DIELECTRICO DE EVAPORACIÓN CONTROLADA

**Avasol-80** es un solvente ecológico desengrasante, no corrosivo, de evaporación controlada. Provee la limpieza profunda y se recomienda principalmente para motores desarmados. La evaporación no es demasiado rápida, justamente para permitir un tiempo suficiente de limpiado. Cuando sea necesario un secado más rápido utilice **Avasol-40** como enjuague final. Para limpiezas en frío, especialmente para piezas metálicas, engranajes, rodamientos y piezas mecánicas en general. No ataca ninguno de los materiales que se emplean en la construcción de motores eléctricos, como son metales, plásticos, gomas, barnices, acrílicos, aislantes, etc.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Estado físico</b>	Líquido
<b>Color</b>	Incoloro
<b>Olor</b>	Característico
<b>Densidad a 20°C</b>	0.79 – 0.83 g/cc
<b>Punto de ebullición</b>	203°C – 238°C
<b>Punto de inflamación</b>	79°C
<b>Solubilidad en agua</b>	Insoluble en agua
<b>Estabilidad</b>	Condiciones normales 1 año mínimo Condiciones extremas 6 meses mínimo

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Indicaciones

Se puede aplicar con brocha, por inmersión o pulverizado, siempre que se cuente con una adecuada ventilación.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco.  
Mantener alejado del alcance de los niños.  
Mantener alejado de llamas y superficies calientes.  
Llevar guantes y gafas o máscara de protección para una manipulación segura.  
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario.  
**Consulta hoja de seguridad.**