DEGVAL - PLUS

DETERGENTE DESENGRASANTE POTENCIADO

Es desengrasante de base acuosa, concentrado y potenciado para la eliminación de grasas y aceites pesados. Es eficaz frente al carboncillo o aceites carbonizados de cocinas, hornos en restaurantes, casinos, industria procesadora y elaboradora de alimentos. Es excelente limpiador para concreto nuevo o antiguo, filtros de aire, motores, maquinaria pesada, pudiendo ser usado por aspersión como también por inmersión en la limpieza de piezas y partes metálicas a excepción de aluminio y galvanizadas. Contiene inhibidores inorgánicos de oxidación, lo que evita que las piezas o partes que se están desengrasando se oxiden.

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS	
Apariencia	Liquido color lila
Gravedad específica a 20 °C gr/cc	1.05 – 1.08
pH producto puro	13.3 – 13.9
Concentración % activos °Brix	24 - 27
Inflamabilidad	No se inflama
Solubilidad	Completa en agua fría o caliente
Solvente	Butilcellosolve

INSTRUCCIONES DE USO		
Indicaciones	Procesos	Dilución recomendada de Degval-Plus : agua
Degval Plus puede ser aplicado utilizando sistemas tradicionales de limpieza como: escobilla, pulverizado, trapero, tinas de inmersión tanto en frío como en caliente.	Suciedad pesada (hornos y campanas de cocina)	Puro – 1 :3
No aplicar en PVC, aluminio y galvanizados.	Suciedad media (Ductos aire acondicionado)	1: 5
	Suciedad suave (prensas de imprenta)	1: 10
	Limpieza general	1:5 - 1: 15

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Mantener en envase original cerrado en lugar fresco, seco.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario.
Consulta hoja de seguridad.