

POLIVAL

SOLVENTE DE POLISULFUROS Y SILICONA ESTRUCTURAL

Polival es un solvente, especialmente formulado para la remoción y limpieza de compuestos polisulfurados y silicona estructural. Es un producto resistente a detergentes, alcalinos fuertes y ácidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido no viscoso
Color	Incoloro a ligeramente amarillento
Olor	Propio
Densidad a 20°C	0.90 – 1.00 g/cc
Solubilidad	Soluble en xilol, aguarrás, hexano, etc
Estabilidad	Condiciones normales 1 año mínimo Condiciones extremas 6 meses

INSTRUCCIONES DE USO

Indicaciones	Procesos	Dilución recomendada de Polival : agua
Polival , puede ser utilizado en maquinas de aplicación de resinas de poli-sulfuros y siliconas.	Aplicar en sus equipos, puede ser utilizado en recirculación	Puro

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener en envase original cerrado
 Mantener en condiciones de temperatura ambiente entre (0 -25 °C)
 Utilizar en lugares con buena ventilación, producto inflamable
 Evitar el contacto con ojos y piel
 Almacenar en un lugar fresco y seco
Consulta hoja de seguridad.